

- G** Hochwertiger Gestänge-Torschließer mit Druckfeder für Tore bis zu 80 kg.
- G** Mit den einzigartigen einstellbaren Halterungen kann die Schließkraft nach Bedarf eingestellt werden.
- G** Kein Gasablass nötig, verschieben Sie einfach das Gestänge in den Halterungsschlitzen, um den Druck anzupassen. Je weiter das Gestänge vom Torscharnier entfernt ist, desto größer ist der ausgeübte Schließdruck.
- G** Dank der anpassbaren Halterungen ist auch die Installation einfach, weil beim Anbau ans Tor die Feder nicht zusammengedrückt werden muss.



PRODUKTDDETAILS

Artikelnummer:	Beschreibung:
GSB	Gestänge-Torschließer zum Anschweißen
GSBW	Gestänge-Torschließer zum Anschrauben

Max. Torgewicht:	80 kg
Max. Tormaße:	2500 mm x 1200 mm (Höhe x Breite)
Endstücke:	M10 Winkelgelenke Mit Stahlschutzrohr
Oberfläche:	Schwarze Lackierung
Mitte zu Mitte:	792mm
Hublänge:	240 mm
Kraft:	300 N



INSTALLATION

1. Passen Sie die gelieferten Halterungen wie abgebildet mittig auf Höhe der Scharniere an.
VORSICHT! Schweißen Sie die Halterungen nicht in geschlossenem Zustand an, da die Dichtungen dadurch beschädigt werden können.
2. Schließen Sie das Tor und befestigen Sie das Gestänge mit den Sicherungsscheiben und den Muttern an der Schlitzhalterung und der langen Halterung. Bringen Sie die Unterlegscheiben wie abgebildet an. Wenn Sie die Krafteinwirkung auf die Tür erhöhen oder verringern möchten, ändern Sie die Position des Gestänges an der langen Halterung wie benötigt.
3. **WARTUNG** Die Kolbenstange wird durch ein Stahlrohr geschützt. Die Kolbenstange sollte auf keinen Fall gefettet oder beschädigt werden, da dadurch die Lebensdauer der Dichtungen verkürzt wird. Fetten Sie die Kugelgelenke regelmäßig mit Leichtöl nach und reinigen Sie die Oberfläche der Gasdruckfeder mit einem feuchten Tuch.

